

## Fassaden

### Für den Unterbau - Lärche rau/getrocknet

Artikel	Dimension (in mm)		Länge (in mm)	Einheit
Staffeln	50	80	4000	lfm
	50	80	5000	
Kantholz	80	80	4000	lfm
Kantholz	100	100	4000	lfm
	100	100	5000	

### Für den Unterbau - Lärche gehobelt

Artikel	Dimension (in mm)		Länge (in mm)	Einheit
Staffeln	42	72	4000	lfm
	42	72	5000	
Kantholz	72	72	4000	lfm
Kantholz	92	92	4000	lfm
	92	92	5000	

### Für den Belag - Lärche gehobelt Glattkant/bombiert

Artikel	Dimension (in mm)		Länge (in mm)	Einheit
Bretter	19	112	4000	lfm
	19	112	5000	
Bretter	19	142	4000	lfm
	19	142	5000	
Bretter	19	70	4000	lfm
	19	70	5000	
Bretter	19	92	4000	lfm
Bretter	25	112	4000	lfm
	25	112	5000	
Bretter	25	142	4000	lfm
	25	142	5000	

### Für den Unterbau - Fichte rau/getrocknet

Artikel	Dimension (in mm)		Länge (in mm)	Einheit
Latten	22	75	4000	lfm
Latten	28	48	4000	
Latten	38	48	4000	
Latten	38	58	4000	
Latten	48	78	4000	
Kantholz	98	98	4000	

### Für den Belag - Fichte gehobelt Glattkant/N&F/bombiert

Artikel	Dimension (in mm)		Länge (in mm)	Einheit
Bretter	19	116	4000	lfm
Bretter N&F	19	146	4500	lfm
	19	146	5000	
Bretter	25	116	4000	lfm
Bretter	25	146	4000	lfm

Alle Preise inkl. MWSt., ab Werk St. Roman / Aktualisierungen und Preisänderungen vorbehalten.

Bei Sonderhobelungen ist eine Maschineneinstellung/Manipulationspauschale zu bezahlen.

gemischte Breite = 80 - 250 mm

Sämtliche Sonderdimensionen sind auf Anfrage möglich!